

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2025**PROCESSO N.º 11.970/2025****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2025****DETENTOR: ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME, CNPJ: 10.143.338/0001-56****DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18 DE SETEMBRO DE 2025****VIGÊNCIA: 31/10/2025 A 31/10/2026****GESTORES DO CONTRATO: FRANCINE RODRIGUES DOS SANTOS MARQUES, JANAINA FRANCISCO DE OLIVEIRA e MAURICIO OLIVEIRA MACIEL.****OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CAL E ARGAMASSA.****VIGÊNCIA:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data da publicação na imprensa oficial do município.**LOTE ÚNICO**

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6.000	Saco	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32: pó fino, com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que com a adição de água, se torna uma pasta homogênea, capaz de endurecer e conservar sua estrutura, mesmo em contato novamente com a água. O Cimento Portland Composto gera calor numa velocidade menor do que o pelo Cimento Portland Comum. Os cimentos CP II são ditos compostos pois apresentam, além da sua composição básica (clínquer+gesso), a adição de outro material. Seu uso, portanto, é mais indicado em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume da concretagem e a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da massa. Este cimento também apresenta melhor resistência ao ataque dos sulfatos contidos no solo. Recomendado para obras correntes de engenharia civil sob a forma de argamassa, concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. É comercializado normalmente em sacos de 50 Kg. O número 32 indica a classe de resistência (25, 32 e 40). As classes de resistência apontam os valores mínimos de resistência à compressão (expressos em mega pascal - MPa) garantidos pelos fabricantes, após 28 dias de cura. Conforme NBR 11.578; NBR 16697:2018. MARCA: SUPREMO	R\$ 29,00	R\$ 174.000,00
500	Saco	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS: A cal hidratada é um pó seco e inodoro obtido da hidratação da cal virgem em processos industriais. Composição: Hidróxido de cálcio e magnésio. É extremamente fina e leve, resultando em maior trabalhabilidade e maior poder de retenção de água às argamassas, minimizando a retração na secagem. Observar classificação CH-I, aquela com maior grau de pureza. Conforme NBR 7175:2003. MARCA: HORICAL	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
3.000	Saco	CAL HIDRATADA PARA PINTURA: Produto proveniente da calcinação e hidratação do mineral dolomita. Composta basicamente por hidróxidos de cálcio e magnésio. Não pode ser usada em tratamento de água potável. Para utilização somente adicionar água; não é necessário o uso de fixadores ou aditivos; pode-se pintar sobre o reboco fresco, proporcionando melhor aderência. Comumente utilizada para pintura de muros, paredes, postes e calçadas; em telhados, para reduzir a absorção de calor solar; na assepsia de aviários, estábulos e currais. Conforme NBR 11702:2019. MARCA: HORICAL	R\$ 30,00	R\$ 90.000,00
1.000	Saco	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453): Composto de óxidos de cálcio e magnésio obtido através da calcinação (queima) de pedra calcária dolomítica. Confere maior trabalhabilidade e maior poder de retenção de água às argamassas, minimizando a retração na secagem. Conforme NBR 6453:2003.	R\$ 15,20	R\$ 15.200,00

		MARCA: HORICAL		
500	Saco	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS: Argamassa ou cimento colante em pó (cimento-c) é indicada para o assentamento de placas cerâmicas (pisos e azulejos) em ambientes internos à exceção de saunas, churrasqueiras, estufas, câmaras frigoríficas e outros revestimentos submetidos a variações intensas de temperatura. Não deve ser usada no assentamento de placas cerâmicas com baixa absorção d'água (porcelanato, mármore ou granito), ou de placas com área superior a 900 cm², ou ainda em revestimentos de paredes ou fachadas externas. A unidade de coleta é o saco de 20Kg. Conforme NBR 14081:2012 – PARTES 1,3,4 E 5; NBR 14081:2015 – PARTE 2. MARCA: INKOR	R\$ 17,00	R\$ 8.500,00
500	Saco	ARGAMASSA COLANTE AC II: Argamassa utilizada para assentar pisos e revestimentos cerâmicos, é adequada para aplicação de revestimento cerâmico de até 45 cm x 45 cm, em pisos e paredes de áreas internas e externas; revestimento cerâmico em fachadas até 20 cm x 20 cm; em piscinas apresenta absorção de água mínima de 3% e máxima 5%. A unidade de coleta é o saco de 20Kg. Conforme NBR 14081:2012 – PARTES 1,3,4 E 5; NBR 14081:2015 – PARTE 2. MARCA: INKOR	R\$ 31,60	R\$ 15.800,00
500	Saco	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III: Produto industrial, no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos, que, quando misturado com água, forma uma massa viscosa, plástica e aderente, empregada no assentamento de placas cerâmicas para revestimento. É recomendada para assentamento de peças cerâmicas em ambientes externos e internos (cerâmicas e azulejos). Esta argamassa é indicada para uso especial em assentamento de porcelanatos, pedras, granitos, mármore, cerâmica sobre cerâmica, e revestimento em ambientes especiais: saunas, piscinas e estufas. Cimentocola flexível. Conforme NBR 14081:2012 – PARTES 1,3,4 E 5; NBR 14081:2015 – PARTE 2; NBR 13753:1996; NBR 7200:1998. MARCA: INKOR	R\$ 52,20	R\$ 26.100,00
500	Saco	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO: Argamassa específica para a aplicação de piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo, para uso interno. A unidade de coleta é o saco de 20Kg. Cimentocola piso sobre piso para uso interno. Conforme NBR 14081:2012 – PARTES 1,3,4 E 5; NBR 14081:2015 – PARTE 2; NBR 13753:1996. MARCA: INKOR	R\$ 48,80	R\$ 24.400,00
Valor Total do Lote				R\$ 363.000,00
Valor por Extenso: Trezentos e Sessenta e Três Mil Reais.				